SISANO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Alkohol etylowy rektyfikowany
całkowicie skażony benzoesanem denatonium, metyloetyloketonem oraz alkoholem izopropylowym

Analiza chemiczna alkoholu etylowego rektyfikowanego przed skażeniem:

CECHA	PARAMETRY WYMAGANE
Wygląd i barwa	Bezbarwny, przezroczysty, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych
Zapach	Swoisty, czystego alkoholu etylowego
Moc w temperaturze 20°C, % obj.	96,5 %
Zawartość aldehydów, g w 1L 100% obj.	≤ 0,005
Zawartość estrów, g w 1 L 100% obj.	≤ 0,05
Zawartość metanolu, g w 100 ml 100% obj.	≤ 0,05
Zawartość fuzli, g w 1 L 100% obj.	≤ 0,005
Zawartość kwasów, g w 1 L 100% obj.	0,015
Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu, g w 1 L 100% obj.,	≤ 0,015

Orzeczenie wykonano na podstawie certyfikatu dostawcy.

Dodano:

Skażalnik	Ilość
Metyloetyloketon nie mniej niż na 100L alkoholu etylowego 100%:	1,0 L
Alkohol izopropylowy nie mniej niż na 100L alkoholu etylowego 100%:	1,0 L
Benzoesan denatonium nie mniej niż na 100L alkoholu etylowego 100%:	1,0 g

Alkohol etylowy całkowicie skażony zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (wspólna procedura skażenia stosowana w Polsce).

Orzeczenie: zbadany produkt jest alkoholem etylowym rektyfikowanym całkowicie skażonym.